

ООО Производственная компания «Престиж-10»

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Панельная, д. 9а
Тел.: (343) 201-87-56, +7 (965) 541-06-20
Сайт: www.prestige10.ru E-mail: info@prestige10.ru



Прайс-лист на теплоблоки (350 мм) от 16.02.2022 г.

№	Наименование продукции Теплоблок на 350 мм	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена с фактурой, р.	
				Серый	Цветной
1	Блок рядовой	400*190*300	шт.	265	280
2	Блок рядовой 1/2	200*190*300	шт.	159	165
3	Блок угловой наружный	400*190*200	шт.	265	321
4	Блок угловой внутренний	400*190*300	шт.	291	322
5	Блок проемов оконный	400*190*300	шт.	297	318
6	Блок проемов оконный 1/2	200*190*300	шт.	173	182
7	Блок проемов двусторонний	400*190*300	шт.	309	331
8	Блок проемов дверной	400*190*300	шт.	299	320
9	Блок проемов дверной 1/2	200*190*300	шт.	175	184
10	Блок поясной с утеплением	400*190*180	шт.	215	241
11	Блок поясной (под брус)	400*190*300	шт.	274	286
12	Перемычка фасадная 1200	1200*190*120	шт.	1220	1278
13	Перемычка фасадная 1600	1600*190*120	шт.	1619	1697
14	Перемычка фасадная 2000	2000*190*120	шт.	2049	2146
15	Перемычка фасадная 2400	2400*190*120	шт.	2462	2577
16	Поддоны с упаковкой	1200*800	шт.	360	
17	Возвратная цена поддона	1200*800	шт.	180	
18	Клей строительный, мешок (25 кг)		меш.	265	

1м3 = 37 шт. рядовых блоков = 2,96 м2 по фасаду.

Основные характеристики блока

Наименование параметра	Величина
Плотность основных слоев	1,8 г/см3
Класс бетона при сжатии основного слоя блока	M150 (B12,5)
Термическое сопротивление блоков	2,7, кв.м °C/Вт
Морозостойкость декоративного слоя бетона, циклов	F100
Масса блока	24 кг
Толщина декоративного слоя	60 мм
Толщина утеплителя	120 мм
Толщина основного слоя	120 мм

